

Акрэм-реставратор

ОПИСАНИЕ	АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная акриловая краска.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних реставрационных работ. Для высококачественной окраски потолков и стен. Красочная программа АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР (грунтовка ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР, шпатлевка ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и краска АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР) применяется на штукатурных основах всех типов и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы. Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью, стойкостью к мытью и истиранию (заключение НИИ «Спецпроектреставрация»).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет: белый, различные цвета по колерным Плотность, г/см³: 1,4 картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком Степень перетира, не более, мкм: 25 Глянец: матовая Расход на один слой, кг/м²: 0,100-0,130 Разбавитель: вода Массовая доля нелетучих веществ, %: 53–59 Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: 80
НАНЕСЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	тщательно перемешать; добавить, при необходимости, не более 5% воды; профильтровать; нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и очищенную от пыли и грязи основу.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	температура основы и воздуха не ниже 15оС; относительная влажность воздуха не выше 85%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, безвоздушное распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	При температуре основы и воздуха 20оС и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Краска АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
ХРАНЕНИЕ	В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0оС. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения –12 месяцев.