

Защитно-декоративный состав «Krasula» для наружных и внутренних работ



Красула для наружных и внутренних работ

Состав для защиты и тонирования древесины
С натуральными маслами

0,85 кг; 2,9 кг; 9,5 кг

Состав для обработки снаружи и внутри строений:

- Фасадов, внутренних стен дома, дверей, окон, наличников, заборов, садовой мебели из строганой, нестроганой, шлифованной древесины, бревен.
- Клееных деревянных конструкций, бруса LVL, ДВП, ДСП, фанеры, OSB и других материалов на основе древесины.
- Поверхностей, подверженных истиранию - лестниц, перил и др. при дополнительном покрытии устойчивым к истиранию лаком.
- Поверхностей, ранее обработанных защитными и декоративными составами, олифой, трансформаторным маслом (перед нанесением требуется произвести пробный выкрас на небольшом участке поверхности для оценки совместимости).
- Возможна обработка бетонных, каменных и кирпичных поверхностей.

Внешний вид и свойства обработанной древесины

Шелковистая полуматовая. Тонирует под ценные породы древесины, проявляет естественную текстуру. Для колеровки бесцветного состава используйте универсальные колеровочные пасты. Для получения требуемых оттенков допускается смешение составов «Krasula» для наружных и внутренних работ различных цветов, в том числе бесцветного.

Ориентировочная палитра оттенков



Преимущества и характеристики защитно-декоративного состава «Krasula» для наружных и внутренних работ

Преимущества

- Надежно защищает древесину от потемнения и выцветания под воздействием солнца, осадков и грязи за счет УФ-фильтров и натуральных масел.
- Обеспечивает усиленную защиту от синевы, плесени, жука-древоточца. Лечит пораженную древесину.
- Образует дышащее паропроницаемое покрытие, снижает растрескивание.
- Позволяет обрабатывать свежеспиленную древесину с влажностью до 65%.
- Замедляет старение древесины.

Расход

Расход, не менее	На 1 м ²	1,0 кг
Строганая доска, бетон, камень, кирпич	90 - 130 г	8 - 11 м ²
Ошкуренное бревно	100 - 140 г	7 - 10 м ²
Нестроганая доска	180 - 225 г	4 - 6 м ²
Шлифованная древесина	80 - 100 г	10 - 12 м ²

Срок службы

Условия эксплуатации	Срок службы
Снаружи	5 лет
Внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений	7 лет

Способ нанесения

Кистью, валиком, методом распыления. При нанесении кистью состав рекомендуется равномерно распределять вдоль волокон. Наносить при температуре не ниже +3°C в 1-2 слоя. Время межслойной сушки при t° +20° C и выше – не менее 3 ч. Время полного высыхания – не более 18 ч при t° +20° C.

Комплексная обработка

Состав идеален для финишного покрытия древесины, обработанной огнебиозащитным составом «Pirilax»-Prime. Усиливает огнебиозащитный эффект состава «Pirilax»-Prime. Возможно нанесение на поверхности, ранее обработанные другими огнебиозащитными составами.



РЕКОМЕНДУЕМ

удобный комплекс для наружных и внутренних работ:

Pirilax-Prime
+
Krasula для
наружных и
внутренних работ
=
огнезащита +
антисептирование +
цвет

